



TE488



TE488+

Multigas TE488+ kombinerar funktionerna i modell TE488 med ytterligare avancerade funktioner såsom visning av lambdasondens funktion och möjlighet att styra lambda signalen.

Förutom detta erbjuds användaren pålitlig vägledning genom hela testproceduren, tack vare de meddelanden som visas i den inbyggda LDC-displayen i skrivaren.

TE488+ levereras dessutom med en infraröd fjärrkontroll för alla funktioner.

Instrumentet har extremt hög noggrannhet och upplösning (se tekniska data), vilket innebär att det uppfyller de strängaste kraven, som exempelvis "BAR90", Californiens höga krav på avgasrening.

Tecnotest avgasmätare är otroligt driftsäkra, med ett minimum av underhåll och service! Detta bevisas inte minst av den stora mängden nöjda användare i hela Europa



Modell TE921 har fyra svirvlande hjul och en hylla samt plats för ett instrument.

Dimension LxBxH	400 x180 x 420
Vikt	13,5 kg
Strömanslutning	220V
Frekvens	50Hz
Mätgasflöde	8 l/min
Responstid (med 3 m slang)	ca. 10 sek
CO mätområde	0-9,99 Vol% upplösning 0,01
CO2 mätområde	0-19,9 Vol% upplösning 0,1
HC mätområde	0-9999 ppm upplösning 1
O2 mätområde	0-25,5% upplösning 0,1
Nox mätområde	0-2000 ppm upplösning 0,001
Lambda mätområde	0,5-2000 upplösning 0,001
RPM mätområde	0-9990 upplösning 10
Uppvärmningstid	1-15 min
Nollställning	Automatisk
Kalibrering	Endast med ref. gas
Vattenavskiljare	Automatisk
Skrivare	24 kol
Flödeskontroll inuti	Automatisk
Täthetstest	Automatisk



Modell TE922 har förutom detta plats för två instrument samt en lådsektion med två utdragbara lådor