

Polermaskin

L 602 VR

329.800



L 602 VR-Set

329.819



3

FLEX polerare med hög verkningsgrad, varvtalsreglering och greppvarianter

Hög varaktighet tack vare perfekt kylning. Greppkåpa och balanserad viktfordelning för optimalt handhavande. Med levererat bygelhandtag för alternativt grepp. För bästa polerresultat på stora och känsliga ytor.

TEKNISKA DATA	L 602 VR
Max. skiv-Ø	220 mm
Max. stödrondell-Ø	160 mm
Varvtal, tomgång	0-2400/min
Upptagen effekt	1500 Watt
Avgiven effekt	1000 Watt
Verktysaxel	M 14
Vikt	3,3 kg

GRUNDTRUSTNING	
1 greppkåpa	259.508
1 sidohandtag	252.721
1 bygelhandtag	287.709

FLEX polerare, kraftfull, varvtalsreglering med två greppvarianter, komplett i set

Tack vare perfekt kylning lång varaktighet. Greppkåpa och balanserad viktfordelning för optimalt handhavande. Medlevererat bygelhandtag för alternativt grepp. För bästa polerresultat på stora och konkava ytor. Kompletterat i set med kardborre-rondell-svamp, lamull och polerduk.

TEKNISKA DATA	L 602 VR-SET
Max. skiv-Ø	220 mm
Max. stödrondell-Ø	160 mm
Varvtal, tomgång	0-2400/min
Upptagen effekt	1500 Watt
Avgiven effekt	1000 Watt
Verktysaxel	M 14
Vikt	3,3 kg

GRUNDTRUSTNING	
1 greppkåpa	259.508
1 sidohandtag	252.721
1 bygelhandtag	287.709
1 Kardborre-rondell 160 Ø	252.583
1 Kardborre-svamp 200 Ø x 30	304.778
1 microfiber polerduk	317.098

FLEX FÖRDELAR

- FLEX 5-faldig VR elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglöshet, överbelastningsskydd, temperaturövervakning och förval av varvtal med optimal lägsta varvtal.
- Integrerad luftutsläpp: skyddar mot damm
- Spindellåsning för snabbt skivbyte
- Självbrytande kol: Skyddar motorn mot skador.



Perfekt styrning med greppkåpa och ergonomiskt handgrepp

För avvägd viktfordelning och optimal hantering.

FLEX FÖRDELAR

- FLEX 7-faldig microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastnings-skydd, förval av varvtal och temperaturövervakning.
- Hög prestanda motor: för extrema belastningar.
- Spindellåsning för snabbt skivbyte
- Självbrytande kol: Skyddar motorn mot skador.
- Bygelhandtag
- 4-m kabel: med FLEX röda stickkontakt



Idealisk även vid svårtillgängliga ställen

Den lätta L 3403 VRG är att föredra där den stora maskinen ej når eller blir ohanterlig.

L 3403 VRG

299.278



FLEX lättviktare - polermaskin med steglös brytare

Supersmalt motorhus, högt vridmoment - stark motor. Låg vikt och praktiskt bygelhandtag. Enkelt och bekvämt! Steglös strömbrytare och förval av varvtal för optimal hastighet.

TEKNISKA DATA	L 3403 VRG
Max. skiv-Ø	160 mm
Max. stödrondell-Ø	160 mm
Varvtal, tomgång	1100-3700/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Vikt	2,2 kg

GRUNDTRUSTNING

1 bygelhandtag	298.506
1 sidohandtag	252.721

L 3403 VRG-Set

313.807



Den lätta FLEX Polermaskinen komplett i set

Supersmalt motorhus, högt vridmoment - stark motor. Låg vikt och praktiskt bygelhandtag. Enkelt och bekvämt! Steglös strömbrytare och förval av varvtal för optimal hastighet. Innehåller en kardborre-rondell och två kardborre-polersvampar. Med hjälp av centreringsrör för dämpad och jämn gång. Avsluta med polerduk för perfekt djupglans.

TEKNISKA DATA	L 3403 VRG-SET
Max. skiv-Ø	160 mm
Max. stödrondell-Ø	160 mm
Varvtal, tomgång	1100-3700/min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktysaxel	M 14
Vikt	2,2 kg

GRUNDTRUSTNING

1 bygelhandtag	298.506
1 sidohandtag	252.721
1 Kardborre-rondell 125 Ø	258.705
1 Kardborre-svamp blå, 160 Ø x 30	304.751
1 Kardborre-svamp vit, 160 Ø x 30	304.786
1 microfiber polerduk	317.098

Polermaskin

XC 3401 VRG

322.008

NYTT



FLEX unika exenter-polermaskin-för perfekt finish

Denna innovativa polermaskin simulerar genom sin exenterrotation den mänskliga handens cirkelrörelse vid polering. Därigenom möjliggör maskinens lugna och jämna gång att arbetet kan utföras med känsla och precision och ökar möjligheterna för ett arbete utan polerrosor. Denna polermaskin med ergonomiskt format knapphandtag är som gjord för sitt ändamål. Den permanenta exenterrörelsen garanterar konstant slag även vid belastning för en jämn polerbild. Tillsammans med stor slaglängd ges möjlighet att avlägsna hologram (skuggningar) även på svart lack. Tack vare den exentriska rotationsrörelsen är värmeutvecklingen extremt låg vid ytan och därför idealisk för temperaturkänsliga lacker. Steglös varvtalsreglering och för-tidsinställning för kontrollerad och optimal hastighet. Finns i set med tillbehör och väska. Exenterrörelsen är optimal avstämd för medlevererad polersvamp \varnothing 160 x 30 mm.

TEKNISKA DATA	XC 3401 VRG
Max. skiv- \varnothing	160 mm
Kardborre-rondell \varnothing	150 mm
Varvtal, tomgång	160-480/min
Slag	8 mm
Tomgångsslagtal	3200-9600/min
Upptagen effekt	900 Watt
Avgiven effekt	590 Watt
Vikt	2,6 kg

GRUNDTRUSTNING

1 greppkåpa	332.402
1 Knoppandtag	333.565
1 Special-kardborrerondell, 150 \varnothing	328.200

XC 3401 VRG-Set

334.081

NYTT



FLEX unika exenterpolerare för perfekt ytfinish, komplett i set

Denna innovativa polermaskin simulerar genom sin exenterrotation den mänskliga handens cirkelrörelse vid polering. Därigenom möjliggör maskinens lugna och jämna gång att arbetet kan utföras med känsla och precision och ökar möjligheterna för ett arbete utan polerrosor. Denna polermaskin med ergonomiskt format knapphandtag är som gjord för sitt ändamål. Den permanenta exenterrörelsen garanterar konstant slag även vid belastning för en jämn polerbild. Tillsammans med stor slaglängd ges möjlighet att avlägsna hologram (skuggningar) även på svart lack. Tack vare den exentriska rotationsrörelsen är värmeutvecklingen extremt låg vid ytan och därför idealisk för temperaturkänsliga lacker. Steglös varvtalsreglering och för-tidsinställning för kontrollerad och optimal hastighet. Finns i set med tillbehör och väska. Exenterrörelsen är optimalt avstämd för medlevererad polersvamp \varnothing 160 x 30 mm.

TEKNISKA DATA	XC 3401 VRG-SET
Max. skiv- \varnothing	160 mm
Kardborre-rondell \varnothing	150 mm
Varvtal, tomgång	160-480/min
Slag	8 mm
Tomgångsslagtal	3200-9600/min
Upptagen effekt	900 Watt
Avgiven effekt	590 Watt
Vikt	2,6 kg

FLEX FÖRDELAR

- FLEX 7-faldig microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning.
- 8 mm polerslag
- Permanent tvångsdrift för likvärdig polerbild
- Avtagbart ergonomiskt knappgrepp
- Hög prestanda motor: för extrema belastningar.
- Spindellåsning
- Självbrytande kol: Skyddar motorn mot skador.
- 4-m kabel: med FLEX röda stickkontakt

GRUNDTRUSTNING

1 greppkåpa	332.402
1 Knoppandtag	333.565
1 Special-kardborrerondell, 150 \varnothing	328.200
1 Kardborre-svamp vit, 160 \varnothing x 30	304.786
1 microfiber polerduk	317.098
1 flaska polervax	335.177
1 Set-bag	333.573

FLEX FÖRDELAR

L 1501 VR

- FLEX fyrfaldiga fullvågselektronik: konstant varvtal, mjuk start, överbelastningsskydd och val av varvtal.
- Dubbla växlar: för lågt varvtal och högt vridmoment.
- Spindellåsning för snabbt skivbyte
- Självbrytande kol: Skyddar motorn mot skador.
- Bygelhandtag

L 1202

- Högprestanda motor: för extremt hög belastning
- Låga varvtal och högt vridmoment
- FLEX MVG-metallmotorhus: långlivat, robust och bättre värmestålighet.

L 1501 VR

251.664



FLEX lågvarviga för högst känsliga ytor

Dubbel nedväxling för extremt låga varvtal och högt vridmoment. Varvtalet kan anpassas för de känsligaste ytor. Idealisk för acryllacker, Corian, glas, sten och vattenlösliga lacker.

TEKNISKA DATA	L 1501 VR
Max. skiv-Ø	220 mm
Max. stödrondell-Ø	175 mm
Varvtal, tomgång	275 - 900/min
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	700 Watt
Verktysaxel	M 14
Vikt	2,6 kg

GRUNDTRUSTNING

1 bygelhandtag	236.934
1 elastisk rondell 175 Ø	123.862
1 lamullsskiva 180 Ø	123.870

L 1202

278.688



FLEX långkörare med MVG-metallhus

Mycket högt vridmoment, lågt varvtal och 1600 Watt för kontinuerlig drift med stora polerverktyg vid borstning och polering av trä och rostfritt.

TEKNISKA DATA	L 1202
Max. skiv-Ø	250 mm
Max. stödrondell-Ø	175 mm
Varvtal, tomgång	1750/min
Upptagen effekt	1600 Watt
Avgiven effekt	1100 Watt
Verktysaxel	M 14
Vikt	5,1 kg

GRUNDTRUSTNING

1 sidohandtag	193.356
1 handskydd	253.618
1 handtag	253.510